

<b>Material Envolvente:</b>	Policarbonato
<b>Dimensiones:</b>	135 x 98 x 56 mm.
<b>Tipo Protección:</b>	Portafusibles para cartuchos cilíndricos de 10x38 T-0
<b>Grado protección:</b>	IP 44 con AC001 - IP13 con AC 002 Según norma EN 60529 IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
<b>Marcado CE</b>	

<b>Aislamiento:</b>	 Medida de las líneas de fuga y distancias en el aire UNE 20098-75 Doble aislamiento
<b>Instalación:</b>	La conexión se realiza fuera del báculo/columna, además puede ser instalado en fachadas y postes. Conexión/desconexión de fusibles mediante tapa de presión/extracción frontal.
<b>Seguridad:</b>	Rigidez Dieléctrica UNE 21095-73
<b>Certificación:</b>	Certificados obtenidos por organismos homologados por ENAC.
<b>Calidad:</b>	NORMA ISO 9001:2008

Modelos	Nº Polos	Admisión Max. Borne/ Entrada /Salida	Bornes Derivación	Bornes Auxiliares	Unidades Embalaje
CF-100	3P + N	2 X 35 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	0	50
CF-100-T	3P + N + 	2 X 35 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	2 X 16 mm <sup>2</sup>	50
CF-100-C	3P +N+2 PAUX	2 X 35 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	2 X 16 mm <sup>2</sup>	50



AC 001 Goma prensaestopas.