



Material Envolvente:	Policarbonato
Dimensiones	162 x 90 x 53 mm.
Tipo Protección:	Portafusibles para cartuchos cilíndricos de 10x38 T-0
Grado protección:	IP 54 con AC001 según norma EN 60529
Marcado CE	IK10 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002

Aislamiento:	 Medidas de las líneas de fuga y distancias en el aire UNE 20098-75 Doble aislamiento
Instalación:	La conexión se realiza fuera del báculo/columna, además puede ser instalado en fachadas y postes. Conexión/desconexión de fusibles mediante campana de movimiento vertical.
Seguridad:	Rigidez Dieléctrica UNE 21095-73
Certificación:	Certificados obtenidos por organismos homologados por ENAC
Calidad:	NORMA ISO 9001:2008

Modelos	Nº Polos	Admisión Max. Borne/ Entrada /Salida	Bornes Derivación	Bornes Auxiliares	Unidades Embalaje
CF-101	3P + N 	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	0	50
CF-101-T	3P + N + 	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	50
CF-101-C	3P +N+2 PAUX	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	50



AC 001 Goma prensaestopas.